# PRODUKTDATENBLATT

## Positionsschalter, Kuppenstößel, Basisgerät, erweiterbar, 2 S, Cage-Clamp, schwarz, Kunststoff, -25 - +70 °C

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120205532 |
| EAN | 4015082720087 |
| Hersteller Artikelnummer | 272008 |
| Hersteller Typ | LS-20-SW |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,05 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Typkenner: LS(M)-..., Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP66, IP67, Merkmale: Grundgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Kontakte S = Schließer: 2 S, Farbe Gehäusedeckel: Schwarz, Gehäuse: Kunststoff, Verbindungstyp: Cage Clamp, Cage Clamp  ist eine eingetragene Marke von Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Deutschland., Zubehör für den Cage-Clamp-Anschluss von der Firma Wago:Einlegebrücke, grau, Wago Artikelnummer 264-402, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Höhe des Sensors** | 61 mm | **Schaltfunktion** | Schleichschaltglied | **Anzahl der Kontakte als Öffner** | 0 |
| **Anzahl der Kontakte als Schließer** | 2 | **Anzahl der Kontakte als Wechsler** | 0 | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff |
| **Ausführung des Betätigungselements** | Kuppenstößel | **Ausführung des elektrischen Anschlusses** | Kabeleinführung (metrisch) | **Schutzart (IP)** | IP66/IP67 |
| **Breite des Sensors** | 31 mm | **Durchmesser Sensor** | 0 mm | **Länge des Sensors** | 33.5 mm |
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V** | 6 A | **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V** | 6 A | **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V** | 6 A |
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V** | 3 A | **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V** | 0.8 A | **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V** | 0.3 A |
| **Schaltfunktion verrastend** | Nein | **Ausgang elektronisch** | Nein | **Zwangsöffnung** | Nein |
| **Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte** | 0 | **Ausführung der Schnittstelle** | ohne | **Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation** | ohne |
| **Gehäusebauform** | Quader | **Beschichtung Gehäuse** | sonstige | **Ausrichtung des Betätigungselements** | Rollenstößel gerade |
| **Mit Statusanzeige** | Nein | **Geeignet für Sicherheitsfunktionen** | Nein | **Explosionsschutz-Kategorie für Gas** | ohne |
| **Explosionsschutz-Kategorie für Staub** | ohne | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 70 °C | **Schutzart (NEMA)** | sonstige |
| **Herkunftsland** | DE | **Zolltarifnummer** | 85365080 | **Gewicht** | 0.050 kg |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*