

Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 5,5 kW, 24 V DC, Gleichstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120505093
EAN	4015081003938
Hersteller Artikelnummer	100416
Hersteller Typ	SDAINLM12(24VDC)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,19
Zolltarif Nr.	85364900

Stern-Dreieck-Schützkombination, Anwendung: Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen, Betriebsfrequenz: maximal 10 Anläufe pro Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: $I_e = 12$ A, Max. Bemessung für Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: $P = 3$ kW, 380 V 400 V: $P = 5,5$ kW, 500 V: $P = 5,5$ kW, 660 V 690 V: $P = 5,5$ kW, Max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 24 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Einzelne Komponenten der Netzschützkombination Q11: DILM7-10

Technische Daten

Funktion	Stern-Dreieck-Schütz	Bemessungssteuerspeisespannung	0 V	Bemessungssteuerspeisespannung	24 V DC
Spannungsart zur Betätigung	DC	Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V	12 A
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V	12 A	Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschlus s	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	9
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V
Betriebsspannung DC	0 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5,5 kW	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	3	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	158 mm
Höhe	82 mm	Tiefe	117 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	1.190 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild