

33877 Lasttrennschalter 100A CAPUS 3-polig + N, gg



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120743928     |
| EAN                      | 4021267338770 |
| Hersteller Artikelnummer | 92095752      |
| Hersteller Typ           | 33877         |
| Hersteller Name          | WÖHNER        |
| Gewicht (Kg)             | 0,405         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Montage auf Montageplatte und DIN-Schiene mit einem Bügelschloss (max. 5 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar N wird beim Einschalten voreilend, beim Ausschalten nacheilend geschaltet, auf der linken Seite montiert, demontierbar Bemessungsstrom (IEC): 100 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Bemessungsfrequenz (IEC): 50 / 60 Hz Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 800 V Bemessungsstossspannung Uimp: 8 kV Gebrauchskategorie AC (IEC 60947-3): AC-23 A (690 V / 63 A), AC-23 A (415 V / 100 A), AC-22 A (690 V / 100 A), AC-21 A (690 V / 100 A) Bed. Kurzschlussstrom mit Sicherungen (AC): 10 kA ermittelt mit Sicherungen der Betriebsklasse: gG Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1,0 s) max.: 1.5 kA Bemessungseinschaltvermögen : 3.5 kA Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 5.1 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 8 W.)

Technische Daten

|                                            |          |                                       |                  |                                           |                          |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                    | 100 A    | Polzahl                               | 4                | Gerätebauart                              | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements              | grau     | Ausführung des Betätigungselements    | kurzer Drehgriff | Ausführung als Hauptschalter              | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein     | Ausführung als Sicherheitsschalter    | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung        | Nein                     |
| Ausführung als Wendschalter                | Nein     | Anzahl der Schalter                   | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V    | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V | 100 A            | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw     | 1.5 kA                   |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq    | 10 kA    | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner   | 0                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer    | 0                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler      | 0        | Motorantrieb optional                 | Nein             | Motorantrieb integriert                   | Nein                     |
| Spannungsauslöser optional                 | Nein     | Geeignet für Bodenmontage             | Ja               | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch      | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral      | Nein     | Geeignet für Verteilereinbau          | Ja               | Geeignet für Zwischenbau                  | Nein                     |
| Verriegelbar                               | Ja       | Anschlussart Hauptstromkreis          | Rahmenklemme     | Schutzart (IP), frontseitig               | IP20                     |
| Schutzart (NEMA)                           | sonstige | Breite                                | 69 mm            | Höhe                                      | 100 mm                   |
| Tiefe                                      | 80 mm    | Herkunftsland                         | IT               | Zolltarifnummer                           | 85365080                 |
| Gewicht                                    | 0.405 kg |                                       |                  |                                           |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite