

Klein-Lichtschraken , WSE12-3P2411T01



Sonepar Artikelnummer	120911772
EAN	4047084205903
Hersteller Artikelnummer	1041465
Hersteller Typ	WSE12-3P2411T01
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,22
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12 Teflon , Schaltabstand max.: 0 m ... 20 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschracke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	15000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Max. Öffnungswinkel	1.5 °
Max. Schaltabstand	20000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm
Länge des Sensors	42 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.33 ms	Schaltfrequenz	1500 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	880 nm	Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	220 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.220 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite