

24VDC, Steuerrelais 4IA/2QA Erw., PI



Sonepar Artikelnummer	121237246
EAN	4015081940943
Hersteller Artikelnummer	197516
Hersteller Typ	EASY-E4-DC-6AE1P
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,1
Zolltarif Nr.	85371091

E/A-Erweiterung für Steuerrelais der easyE4-Serie mit einer Nennbetriebsspannung von 24 V DC. Diese Erweiterung bietet: 4 Analogeingänge, die entweder als Spannungseingänge (0-10 V) oder Stromeingänge (0/4-20 mA) verwendet werden können, und 2 Analogausgänge, die entweder als Spannungsausgänge (0-10 V) oder als Stromausgänge (0/4-20 mA) verwendet werden können. Die Verbindungen werden über Push-In-Klemmen hergestellt. Der Anschluss an das Steuerrelais oder jede andere Erweiterung der easyE4-Serie erfolgt über den EASY-E4-CONNECT1-Steckverbinder (Artikel 197225), serienmäßig enthalten.

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	20.4 .. 28.8 V	Schaltstrom	0 A
Anzahl der analogen Eingänge	4	Anzahl der digitalen Eingänge	0	Mit Relaisausgang	Nein
Grundgerät	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Leistungsaufnahme	2.5 W	Anzahl der analogen Ausgänge	2	Anzahl der digitalen Ausgänge	0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0	Mit optischer Schnittstelle	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Ja	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein
IO-Link Master	Nein	Redundanzfähigkeit	Nein	Mit Display	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Erweiterbar	Nein	Erweiterungsgerät	Nein
Mit Zeitschaltuhr	Nein	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Nein
Fronteinbau möglich	Nein	Rack-Montage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
SIL nach IEC 61508	ohne	Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein
Breite	36 mm	Höhe	90 mm	Tiefe	58 mm
Herkunftsland	EE	Zolltarifnummer	85371091	Gewicht	0.100 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Technische Information