

Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR



Sonepar Artikelnummer	121376646
EAN	4043158191356
Hersteller Artikelnummer	FUBW60100
Hersteller Typ	FUBW60100
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	0,148
Zolltarif Nr.	85269200

PIR-BEWEGUNGSMELDER: EFFEKTIVE RAUMÜBERWACHUNG Erfasst das Körperwärmefeld von Lebewesen mittels PIR-Sensor Der Funk-Bewegungsmelder detektiert Personen in seinem Erfassungsbereich anhand ihres sich bewegenden Körperwärmefelds. Dafür nutzt er einen Passiv-Infrarotlicht-Sensor (PIR). Unbefugter Zutritt wird direkt an die Einbruchmeldeanlage gemeldet. Bei Bedarf kann der Melder auf Tier-immun gestellt werden, um Haustiere unter einer definierten Größe (Gewichtsklasse) zu ignorieren und Falschalarme zu vermeiden. Sicher und zuverlässig: engmaschige Überwachung Mit einem Öffnungswinkel von ca. 90 Grad und einer Erfassungsreichweite von bis zu 10 Metern überwacht ein einziger Funk-Bewegungsmelder auch große Räume nahezu vollständig. Das kugelförmige Linsendesign gewährt dank gleichmäßiger Raumabdeckung eine äußerst zuverlässige Detektion. Dank integriertem Unterkriechschutz hat der Melder keine toten Winkel und erkennt auch Personen direkt unter sich. Sichere Verbindung, hohe Reichweite Der Funk-Bewegungsmelder wird über die BUS-Funkerweiterung (BUMO60030) kabellos in die Secoris eingelernt. Die Verbindung ist durch ein sicheres, hoch-verschlüsseltes Funkverfahren vor Manipulation durch Dritte geschützt. Die Übertragung ist AES128 verschlüsselt (Sicherheitslevel wie im Online-Banking) und vor sogenannten Replay-Angriffen geschützt. Der Melder bietet eine hohe Funkreichweite von über 700 m (Freifeld). Effizient und wartungsarm Der passive Melder hat einen sehr geringen Stromverbrauch und eine Batterie-Lebensdauer von bis zu 5 Jahre. Korrekte Installation Optimaler Montageort ist an der Wand oder in einer Ecke, ca. 1,80 bis 2,40 m über dem Boden. Die erwartete Laufrichtung eines Eindringlings sollte quer zum Melder verlaufen. Der Blickwinkel beträgt ca. 90°, die Erfassungsreichweite (je nach Montagehöhe) bis zu 10 x 10 m.

Technische Daten

Meldeart	passiv Infrarot	Montageart	Aufbau
Charakteristik	Fläche	Funksystem	Ja
Betriebsstrom	0.035 mA	Betriebsspannung	3 V
Abdecküberwachung	Nein	Höhe	115 mm
Breite	55 mm	Tiefe	55 mm
Durchmesser	55 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85269200	Gewicht	0.148 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Zertifikat • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)