

EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 1 Baueinheit(en), 2-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild



Sonepar Artikelnummer	120206636
EAN	4015080795834
Hersteller Artikelnummer	079583
Hersteller Typ	T0-1-102/IVS-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,098
Zolltarif Nr.	85365080

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenn: T0, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, 2-polig, Schutzart: Front IP30, Bauform: Montage elektrischer Verteiler, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 20 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	20 A	Polzahl	2	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	20 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	0.32 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	5.5 kW	Schaltleistung bei 400 V	5.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	6 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Ja	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP30	Schutzart (NEMA)	sonstige
Breite	54 mm	Höhe	55 mm	Tiefe	82 mm
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.098 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Rückseite • Produktbild Ansicht unten • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild