

Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 300mm², M10



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120313789     |
| EAN                      | 4012078470452 |
| Hersteller Artikelnummer | 13SG10        |
| Hersteller Typ           | 13SG10        |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,197         |
| Zolltarif Nr.            | 85359000      |

Für mehrdräftige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdräftige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neu's Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

|                                  |          |                                    |                   |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 10       | Anschlusswinkel                    | 180° (horizontal) |
| Flanschform                      | Ringform | Werkstoff                          | Kupfer            |
| Nennquerschnitt                  | 300 mm²  | Schmale Flanschausführung          | Ja                |
| Isoliert                         | Nein     | Mit Sichtloch                      | Nein              |
| Geeignet für massive Leiter      | Nein     | Geeignet für mehrdräftige Leiter   | Ja                |
| Geeignet für feindräftige Leiter | Ja       | Geeignet für feinstdräftige Leiter | Nein              |
| Oberflächenschutz                | verzinkt | Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                 |
| Herkunftsland                    | SK       | Zolltarifnummer                    | 85359000          |
| Gewicht                          | 0.197 kg |                                    |                   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung