

Koaxialkabel 4.8PE Impedanz:75 Ohm 100m ws



Sonepar Artikelnummer	120382097
EAN	4021121531460
Hersteller Artikelnummer	21510025
Hersteller Typ	LCD111 A+/100M
Hersteller Name	KATHREIN
Gewicht (Kg)	5,1
Zolltarif Nr.	85442000

Kathrein LCD111 A+ Koaxialkabel, 4,8-PE-Dielektrikum, 75 Ohm, 100 m, weiß (21510025/26/27). Hochgeschirmtes Sat-Koaxialkabel der Klasse A+, geeignet für SAT- und Breitbandantennenanlagen.

Technische Daten

Durchmesser Innenleiter	1.1 mm	Innenleiter-Klasse	KL.1 = eindrätig	Durchmesser Außenleiter	6.9 mm
Anzahl der Schirmlagen	3	Mantelmateriale	Polyvinylchlorid (PVC)	Wellenwiderstand	75 Ohm
Gepaartes Koaxialkabel	Nein	2-Ader-Koaxialkabel (Twinax)	Nein	Innenleiter-Material	Kupfer
Innenleiter-Oberfläche	blank	Außenleiter-Material	Kupfer	Außenleiter-Oberfläche	verzinnt
Außenleiter-Form	Folie + Geflecht	Dielektrikum	Polyethylen, geschäumt (Foam PE)	Bewehrung/Armierung	ohne
Material Bewehrung	sonstige	Mit Nagetierschutz	Nein	Spezifizierung Mantelmateriale	sonstige
Mantel-Farbe	weiß	Anzahl der Mantelschichten	1	Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Funktionserhalt nach IEC 60331-23	Nein	Außendurchmesser ca.	7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	70 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	45 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	35 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	0.15 kN	Geeignet zur Verlegung im Erdrreich	Nein	Zulässige Art der Installation im Erdrreich	freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-25 .. 55 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 70 °C	Gewicht	51 kg/km
Herkunftsland	TR	Zolltarifnummer	85442000	Gewicht	5.100 kg