

CEAG Ex-Sich.schalt.Stand. 80A Zone1,6pol,1S+1Ö, 4xM50+1xM25



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120437686       |
| EAN                      | 4250959904430   |
| Hersteller Artikelnummer | GHG2640021R0001 |
| Hersteller Typ           | GHG2640021R0001 |
| Hersteller Name          | CEAG            |
| Gewicht (Kg)             | 9,6             |
| Zolltarif Nr.            | 85365080        |

Ex-Sicherheitsschalter 80 A, Standard für Zone 1/21, GHG 264, 6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung

Technische Daten

|                                             |                   |                                            |           |                                         |                          |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                     | 80 A              | Polzahl                                    | 6         | Gerätebauart                            | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements               | schwarz           | Ausführung des Betätigungselements         | Drehknopf | Ausführung als Hauptschalter            | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter  | Ja                | Ausführung als Sicherheitsschalter         | Ja        | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung      | Nein                     |
| Ausführung als Wendschalter                 | Nein              | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC  | 690 V     | Bemessungsbetriebsspannung              | 110 .. 690 V             |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 80 A              | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 32 kW     | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 3 kA                     |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 32 kW             | Schaltleistung bei 400 V                   | 32 kW     | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 35 kA                    |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 1                 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 1         | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                        |
| Motorantrieb optional                       | Nein              | Motorantrieb integriert                    | Nein      | Spannungsauslöser optional              | Nein                     |
| Geeignet für Bodenmontage                   | Nein              | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein      | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein                     |
| Geeignet für Verteilereinbau                | Nein              | Geeignet für Zwischenbau                   | Nein      | Verriegelbar                            | Ja                       |
| Anschlussart Hauptstromkreis                | Schraubanschlüsse | Schutzart (IP), frontseitig                | IP66      | Herkunftsland                           | DE                       |
| Zolltarifnummer                             | 85365080          | Gewicht                                    | 9.600 kg  |                                         |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite