

Niveauwächter, leitfähige Flüssigkeiten, 1 W 16A, einstellbar 5-450 kOhm, 24VAC



Sonepar Artikelnummer	120478391
EAN	8012823345604
Hersteller Artikelnummer	72.01.8.024.0002
Hersteller Typ	72.01.8.024.0002
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,167
Zolltarif Nr.	90261029

Niveauüberwachung für DIN-Schiene 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgNi Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 450 kOhm einstellbar, Verzögerungszeit 0,5 oder 7 Sekunden wählbar, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 24 V AC, Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlusses	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Versorgungsspannung AC 50 Hz	24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge	3	Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit	7 s	Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	7 s
Physikalisches Messprinzip	konduktiv	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	24 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit	0.5 s	Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit	0.5 s	Kaskadierbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Wechsler	1	Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	24 V	Bemessungsschaltstrom	16 A	Breite	35 mm
Höhe	84 mm	Tiefe	58 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	90261029	Gewicht	0.167 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite