

Geteilter Dichtungseinsatz 25/02/060



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121087175     |
| EAN                      | 4007686101317 |
| Hersteller Artikelnummer | 10109788      |
| Hersteller Typ           | GFD 25/02/060 |
| Hersteller Name          | WISKA         |
| Gewicht (Kg)             | 0,003         |
| Zolltarif Nr.            | 39269097      |

Geteilter SPRINT® Dichtungseinsatz. Geeignet für die Abdichtung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen. Passend zur WISKA SPRINT® -Serie.

Technische Daten

|                               |                                        |                                     |         |                               |                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gewindeart                    | metrisch                               | Gewindenennmaß metrisch/PG          | 25      | Geeignet für Kabeldurchmesser | 4 .. 6 mm                         |
| Werkstoff                     | Kunststoff                             | Schutzart (IP)                      | IP66    | Werkstoffgüte                 | Thermoplastische Elastomere (TPE) |
| Oberflächenschutz             | unbehandelt                            | Halogenfrei                         | Ja      | Glasfaserverstärkt            | Nein                              |
| Schlagfest                    | Ja                                     | Farbe                               | schwarz | RAL-Nummer                    | 9005                              |
| Biegeschutz                   | Nein                                   | Mit Gegenmutter                     | Nein    | In Öffnung einrastend         | Nein                              |
| Ausführung                    | gerade                                 | Mehrfach-Dichteinsatz               | Ja      | Flachkabelverschraubung       | Nein                              |
| Mit Zugentlastung             | Ja                                     | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A   | Art der Dichtung              | sonstige                          |
| Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Teilbare Verschraubung              | Ja      | Einsatztemperatur             | -40 .. 100 °C                     |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                                   | Für Ex-Zone Gas                     | ohne    | Für Ex-Zone Staub             | ohne                              |
| Für bewehrte Kabel            | Nein                                   | EMV-Ausführung                      | Nein    | Geschirmt                     | Nein                              |
| Druckausgleichend             | Nein                                   | Herkunftsland                       | DE      | Zolltarifnummer               | 39269097                          |
| Gewicht                       | 0.003 kg                               |                                     |         |                               |                                   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt