

Vollgummiverteiler TB 0002-4 FI040 KAB



Sonepar Artikelnummer	121406278
EAN	9008347057399
Hersteller Artikelnummer	88161722
Hersteller Typ	88161722
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	6,8
Zolltarif Nr.	85369095

Tragbarer Verteiler aus hochwertigem, schlagfestem Vollgummi mit integrierten Standfüßen, stapelbar und versperrbar. Schnappverschlüsse sowie aussenliegende Metallteile aus V2A. Absicherungselemente unter versperrbarem, aufklappbarem Deckel für bedienerefreundlichen Zugang zu den Schutzeinrichtungen. Vollgummigriff mit Aufrollnase für Anschlussleitung. Schutzart Gehäuse: IP54 Schutzart Anbauten: IP44 / IP54Bestückung: 4x Schutzkontaktsteckdose 16A 250V (vernickelte Kontakte) 2x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6hAbsicherung: 2x LS-Schalter C16A 1p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfestZugang / Leitungseinführung: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h mit 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5Anschlussfertig verdrahtet und geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlusstechnik.*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Gummi	Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V	CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	4	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0	Fehlerstrom-Typ	A	Anzahl der Leitungsschutzschalter	2
Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss	5	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige	Kabellänge	2 m
Farbe	schwarz	Höhe	297 mm	Breite	210 mm
Tiefe	250 mm	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	6.800 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite