

ADRIANO SENSOR, Deckenaufbauleuchte, rund, CCT, 3000 K / 4000 K, 18 W, 120°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121410005
EAN	5704629001244
Hersteller Artikelnummer	3009154
Hersteller Typ	3009154
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,889
Zolltarif Nr.	94051140

Die Deckenaufbauleuchte Adriano mit integriertem Sensor in matt weiß ist für die Montage an der Raumdecke konzipiert und eignet sich für vielfältige Innenanwendungen, bei denen eine zuverlässige und komfortable Beleuchtung gewünscht wird. Die Leuchte verfügt über einen Bewegungsmelder, der eine automatische Steuerung der Lichtfunktion ermöglicht und somit Energieeinsparungen unterstützt. Das Gehäuse ist in einem unauffälligen, matten Weiß gehalten, was eine harmonische Integration in unterschiedliche Raumgestaltungen ermöglicht. Die Adriano Leuchte ist besonders geeignet für den Einsatz in Wohn- und Arbeitsbereichen, Fluren oder Eingangsbereichen, wo eine bedarfsgerechte Lichtsteuerung von Vorteil ist.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Geeignet für Lampenleistung	18 W
Max. Systemleistung	18 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschicht	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Schlagfestigkeit	IK08	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 45 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	86.11 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1550 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	71 mm	Höhe/Tiefe	27.5 mm	Länge	275 mm
Außendurchmesser	27.5 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	0.889 kg		