

Motorschutzscharter, 0,1 - 0,16 A, 3p



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120026267     |
| EAN                      | 4015082484026 |
| Hersteller Artikelnummer | 248402        |
| Hersteller Typ           | Z-MS-0,16/3   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,366         |
| Zolltarif Nr.            | 85362010      |

Motorschutzscharter mit thermischer Überlast- und magnetischer Kurzschlussauslösung, zum Schalten und Schutz von Drehstrommotoren mit Leistungen bis zu 15 kW (380/400 V) bzw. von anderen Verbrauchern bis 40 A, kann auch als Hauptscharter verwendet werden, Trenneigenschaft nach IEC/EN 60947, Anzeige der Position des Schaltglieds mit rot/grün

Technische Daten

|                                                                        |                  |                                                        |                          |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung                                      | 0.1 .. 0.16 A    | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 1.3 .. 1.7 A             | Auslösetechnik                             | magnetisch |
| Bemessungsbetriebsspannung                                             | 400 V            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V             | 0 kW                     | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0.06 kW    |
| Anschlussart Hauptstromkreis                                           | Schraubanschluss | Mit integriertem Hilfsscharter                         | Nein                     | Polzahl                                    | 3          |
| Mit thermischem Überlastschutz                                         | Ja               | Phasenausfallempfindlich                               | Nein                     | Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 0.16 A     |
| Ausführung des Betätigungselements                                     | Kipphebel        | Gerätebauart                                           | Komplettgerät im Gehäuse | Mit integriertem Unterspannungsauslöser    | Nein       |
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC | 10 kA            | Schutzart (IP)                                         | IP20                     | Höhe                                       | 75 mm      |
| Breite                                                                 | 54 mm            | Tiefe                                                  | 80 mm                    | Herkunftsland                              | RS         |
| Zolltarifnummer                                                        | 85362010         | Gewicht                                                | 0.366 kg                 |                                            |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung