

Kabelbinder 500x12,5mm farblos,VE=50Stk

|                                                                                  |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|  | Sonepar Artikelnummer    | 120060955     |
|                                                                                  | EAN                      | 8014748301284 |
|                                                                                  | Hersteller Artikelnummer | SEL.2.451     |
|                                                                                  | Hersteller Typ           | SEL.2.451     |
|                                                                                  | Hersteller Name          | SAPI-SELCO    |
|                                                                                  | Gewicht (Kg)             | 0,001         |
|                                                                                  | Zolltarif Nr.            | 39269097      |

Werkstoff: konventionelles Nylon / Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfestTemperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°CFlammwiderstand: selbstverlöschend V2 nach UL 94-NormFeuchtaufnahme: 2,5 % bei 23°C und 50 % rel. LuftfeuchtigkeitBeständig gegen: Löse- und Reagenzien, Öle, Benzine, KohlenwasserstoffeNicht beständig gegen: Mineralsäuren, oxydierende MittelUV-Beständigkeit: Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen.Schwarze Ausführungen, bedingt durch den enthaltenen Farbstoff Ruß als UVStabilisator,weisen eine höhere UV-Resistenz gegenüber farblosen Kabelbindern auf.

Technische Daten

|                     |                        |                           |              |                 |               |
|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Breite des Bandes   | 12.5 mm                | Bandlänge                 | 500 mm       | Ausführung      | innenverzahnt |
| Bandverschluss      | Kunststoffzunge /-nase | Werkstoff                 | Kunststoff   | Farbe           | farblos       |
| Min. Haltekraft     | 135 N                  | Betriebstemperatur        | -15 .. 85 °C | Werkstoffgüte   | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz   | unbehandelt            | UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein         | Halogenfrei     | Ja            |
| Beschriftungsfläche | ohne                   | Lösbarer Verschluss       | Nein         | Befestigungsart | ohne          |
| MIL-Zulassung       | Ja                     | UL-Zulassung              | Ja           | Herkunftsland   | IT            |
| Zolltarifnummer     | 39269097               | Gewicht                   | 0.001 kg     |                 |               |