

FutureCom S/FTP550/23,Simp,LSOH-3



Sonepar Artikelnummer	120259518
EAN	4042673578017
Hersteller Artikelnummer	1264779
Hersteller Typ	CCXEDB-D0047-C001-L7
Hersteller Name	CCS CORNING
Zolltarif Nr.	85444920

J-0HSCH 4 x 2 x AWG23 PiMF LSOH-3 -100 Ohm. J-0HSCH 2x (4 x 2 x AWG23) PiMF LSOH-3 -100 Ohm. Individuell foliengeschirmte Aderpaare, welche mit einem Gesamtschirm aus Kupfergeflecht umgeben sind. Dieses Installationskabel übertrifft die Anforderungen zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse E, ist spezifiziert bis 550 MHz und entspricht somit den Anforderungen an Übertragungssicherheit und EMV Eigenschaften. Normen: ISO/IEC 11801 (2002), EN 50173-1, prEN 50288-4-1, Raucharm nach IEC 61034, Flammwidrig nach IEC 60332-3, nicht korrosiv nach IEC 60754-2, EN 55022, EN 55024 etc.. Anwendung: Installationskabel zwischen Verteilerpanel und Geräteanschlussdose als Etagenverkabelung (Tertiärverkabelung) und/oder etagenübergreifende Verkabelung (Sekundärverkabelung). Kupferbasis: EUR 300,- je 100 kg.

Technische Daten

Leiter-Klasse	Kl.1 = eindräftig	Ader-Zahl	8	Anzahl der Verseilelemente	4
Schirm über Verseilung	Geflecht	Leiter-Oberfläche	blank	AWG-Größe	23
Verseilelement	Paare	Spezifizierung Aderisolation	Polyethylen (PE)	Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schirm über Verseilelement	Folie	Mantel-Farbe	blau	Kabelgeometrie	rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Dca	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s2	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	a1	Außendurchmesser ca.	7.3 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-20 .. 60 °C	Kategorie	6A (IEC)	NVP-Wert	79 %
Trennungsklasse nach EN 50174-2	C	Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85444920