

9PX USV-Anlage 2200W Online Tower/Rack 3HE inkl. 19-Zoll-Kit



Sonepar Artikelnummer	120411303
EAN	0743172081377
Hersteller Artikelnummer	9103-73789
Hersteller Typ	9PX2200IRT3U
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	24,52
Zolltarif Nr.	85044095

USV Eaton 9PX (1000–3000 W) – Eigenschaften

- 9PX ist die erste USV ihrer Klasse mit Leistungsfaktor Eins ($VA = W$).
- Die gemäß dem Energy Star klassifizierte 9PX trägt dank ihrer herausragenden Effizienz dazu bei, die Energie- und Kühlkosten zu senken.
- Doppelwandler-Topologie. Die Eaton 9PX gewährleistet die kontinuierliche Überwachung des Zustands der Stromversorgung und reguliert Spannung und Frequenz.
- Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
- Dem Grafik-LCD können alle Informationen zu Status und Messwerten der USV auf einen Blick entnommen werden.
- Die 9PX kann den Stromverbrauch bis auf Ausgangsgruppen-Level messen und anzeigen.
- Die 9PX 2200 und 3000 sind im RT2HE-Format (für den Rack-Aufbau optimiert) und im RT3HE-Format (für Tower oder Racks mit geringer Tiefe) erhältlich; alle Modelle werden mit Standfüßen und Rack-Kit ausgeliefert.
- Der interne Bypass erhält den Betrieb auch im Falle eines internen Fehlers aufrecht. Darüber hinaus ist ein Wartungsbypass erhältlich (Standard-Ausstattung in der HotSwap-Version), der das Austauschen der USV vereinfacht.

Technische Daten

Eingangsspannung	100 .. 276 V	Anzahl der Primärphasen	1	Ausgangsspannung	200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung	2200 W	Ausgangsscheinleistung	2200 VA	Überbrückungszeit Volllast	3.5 min
USV-Technologie	Online	Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13	8	Primärfrequenz	40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz	50 .. 60 Hz	Anzahl der Sekundärphasen	1	SNMP	Ja
Spannungsart	AC	Höhe	130 mm	Breite	440 mm
Tiefe	485 mm	Gewicht	24.5 kg	Netzwerkmanagementfähig	Ja
Bauform	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät	Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)	2 %	Ausgangs-Leistungsfaktor	1
Gesamteffizienz	93.5 %	Effizienz im Eco-Modus	98 %	Potentialfreier Schaltkontakt	Ja
Automatische Ausschaltfunktion	Ja	Eingangsanschluss	C20	Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19	2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	0	Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss	0	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	24.520 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite