

Zeitrelais Fronteinbau, 6 Zeitfunktionen -100 Std., 2 W 5A, 24 bis 230VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120478629
EAN	8012823304472
Hersteller Artikelnummer	88.12.0.230.0002
Hersteller Typ	88.12.0.230.0002
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,107
Zolltarif Nr.	85364900

Multifunktionszeitrelais mit 8 Pins, steckbar in Fassungen der Serie 90 oder Frontplatteneinbau, 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung Einschaltwischer fester Impuls (0,5 Sekunden) Blinker (2 zeitverzögerte Kontakte oder 1 zeitverzögerter Kontakte und ein Sofortkontakt), Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannung: 24-48 V DC, 24-230 V AC (50/60 Hz) Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Funktion ansprechverzögert	Ja	Funktion rückfallverzögert	Ja
Zeitbereich	0.05 .. 360000 s	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 .. 230 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 230 V	Betriebsspannung DC	24 .. 230 V
Komplettgerät mit Sockel	Nein	Geeignet für Hutschienenmontage	Nein	Geeignet für Frontmontage	Ja
Aufsteckbar auf Schütz	Nein	Funktion einschaltwischend	Ja	Funktion ausschaltwischend	Nein
Funktion Stern/Dreieck	Nein	Funktion Impulsformend	Ja	Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	Ja	Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	Nein	Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	Nein
Fernbedienung möglich	Nein	Geeignet als Fernbedienung	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 .. 230 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	Ja	Mit Halbleiterausgang	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Nennstrom	8 A	Max. Einschaltstrom	15 A
Schutzart (IP)	IP40	Breite	48 mm	Höhe	47.9 mm
Tiefe	92.1 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.107 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite