

Arbeitsleuchte 15W Flexrohr 400mm, CEE24VAC 5m Kabel



Sonepar Artikelnummer	120540154
Hersteller Artikelnummer	115840
Hersteller Typ	ILED5.15.FLEX400.FLOOD.CW.11-36VDC.
Hersteller Name	GIFAS
Zolltarif Nr.	85395100

Industrie-LED I-LED 5.15 Flex

Kleiner LED-Strahler mit symmetrischer Lichtcharakteristik.
Die I-LED 5 hat eine schlanke Bauform und ist pulverbeschichtet schwarz

Produkteigenschaften:

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schaltfest (> 1 Mio)
- wartungsfrei
- keine UV-/IR-Strahlung
- stoß- und vibrationsunempfindlich

Bereits im Lieferumfang enthalten:

- 5m Anschlussleitung H05RN-F 2x1,0qmm mit CEE-Stecker 2x16A 24V
- Flexrohr aus Stahl, schwarz beschichtet, Länge: 400mm
- montierter Haftmagnet 1000N

Technische Daten:

LED-Leistung: 5x3W
Elektrische Leistung: 24V DC 0,42A
Spannung: 11-36V DC / 24V AC
Lichtstrom: 900lm
CR-Index: Ra>80
Lichtaustrittswinkel: Flood
Ø LED Lebensdauer bei 20°C: >50.000h
Lichtstromverlust: <10%
LED Schaltfestigkeit: >1 Mio
Lichtfarbe: coolwhite
Farbtemperatur: 6.500K
Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C
Material Gehäuse: Aluminium
Farbe: schwarz
Abdeckung: Kunststoffglas
Schutzart: IP65
Schutzklasse Leuchte: III
Gewicht: 1,8 kg
Abmessungen H x Durchmesser: 565 x 124 mm

Technische Daten

Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85395100

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite