

Tridonic LMI G2 48V 350-700mA 20-42V DIM slim



Sonepar Artikelnummer	120630361
EAN	9006210595733
Hersteller Artikelnummer	73-28001585
Hersteller Typ	LMI G2 48V 350-700MA 20-42V DIMSLIM
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

DALI dimmbar | Bis zu 93,5 % Effizienz | Ausgangsspannung 20 – 42 V | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA | Reines Amplituden dimmen bis auf 5 % | Max. tc-Punkt Temperatur 105 °C | 5 Jahre Garantie | PCB für Einbau Applikation | DALI-2 – DT 6 | Klemmen: 0° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Leerlauf) | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster | Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja	Ausgangsstrom	350 .. 700 mA	Ausgangsleistung	14.7 .. 29.4 W
Schutzart (IP)	IP00	Geeignet für Außengebrauch	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Gehäuse	ohne (Platinenmontage)	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	ohne
Länge	125 mm	Breite	15 mm	Höhe	12 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85044095

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite