

Pendelleuchte, LED, 2x18W



Sonepar Artikelnummer	120905733
EAN	8019282513650
Hersteller Artikelnummer	3508-40-102-01
Hersteller Typ	3508-40-102-01
Hersteller Name	FABAS LUCE
Gewicht (Kg)	1,95
Zolltarif Nr.	94051190

Giotto, moderne Trend-LED Leuchte in zurückhaltender Präsenz, dimmbar, inkl. Smartluce

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	35000 h	Schutzart (IP)	IP20
Farbtemperatur	2900 .. 3100 K	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2	Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	elektronischer Trafo	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellereigenspezifisch	Ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	ohne	Reflektor	ohne
Lichtverteilung	asymmetrisch	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Lichtaustritt	direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	30 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	40 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	7 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Schutzart (NEMA)	2	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Geeignet für Notlicht	Nein	Leuchtenlichtausbeute	105 lm/W	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3240 lm	Geeignet für Lampenleistung	18 W	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Flimmerwert Pst LM	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	0 mm	Höhe/Tiefe	2000 mm
Länge	0 mm	Durchmesser	600 mm	Mit Abhängung	Ja
Pendellänge	500 .. 2000 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	1.950 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung