

Klein-Lichtschraken , WTB12-3P2433T01



Sonepar Artikelnummer	120912412
EAN	4047084328671
Hersteller Artikelnummer	1048278
Hersteller Typ	WTB12-3P2433T01
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12 Teflon , Schaltabstand max.: 20 mm ... 350 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Teach-in-Taste

Technische Daten

Max. Schaltabstand	20 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66
Triangulation	Hintergrundausbldung	Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	15.6 mm
Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.33 ms
Schaltfrequenz	1500 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	640 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	6 mm²	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.116 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite