

Wellschlauch, PA 6 L, schwarz, wirtschaftlich, AD 42,5, 35,5 x 42,5 mm



Sonepar Artikelnummer121069254

EAN4025113214584

Hersteller Artikelnummer1 0261 232 036 ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 42 5 SW

Hersteller TypROHRFLEX-PA 6 L-B AD 42 5 SW

Hersteller NameFLEXA

Gewicht (Kg)4,125

Zolltarif Nr.39173200

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-L, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und aussen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau und orange lieferbar) Temperaturbereich: -25°C. +120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / Lloyds Register / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen

Technische Daten

Nenndurchmesser	42.5 mm	Werkstoff	Polyamid (PA)	Schutzart (IP)	IP68
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	35.5 mm
Außendurchmesser	42.5 mm	NenngroÙe in Zoll	1 1/4 Zoll	Druckfestigkeit	750 N
Einsatztemperatur	-25 .. 120 °C	Biegeradius, statisch	90 mm	Biegeradius, dynamisch	150 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Flammverbreitend	Nein
Zugfestigkeit	500 N	Längsgeschlitz	Nein	Verschleißbar (zweiteilig)	Nein
Halogenfrei	Ja	Mit Zugdraht	Nein	Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Brandschutz nach UL94	HB	Zulassung nach DIN EN 61386-23	Ja	Zulassung nach LUL/British Standard	Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA	Ja	Zulassung nach UTAC	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	4.125 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Produktvideo • RoHS-Erklärung