

Leistungsschalter Selektivschutz NZM PXR25, Energie Kl.1, 160A,3p, R-Klemme



Sonepar Artikelnummer	121313902
EAN	4015081926886
Hersteller Artikelnummer	192137
Hersteller Typ	NZMH2-PX160-BT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,4
Zolltarif Nr.	85362090

Die xEffect Leitungsschutzschalter der NZM...-PX-Serie mit elektronischem Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle mit umfassendem Schutzbedarf ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61557-12. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Port direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis.

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	160 A	Bemessungsspannung	690 V	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz	150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	64 .. 160 A	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Anschlussart Hauptstromkreis	Rahmenklemme
Polzahl	3	Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers	2 .. 10 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	2 .. 18 A
Verlustleistung	21.12 W	Integrierter Erdschlusschutz	Nein	Geeignet für Hutschiennenmontage	Nein
Hutschiennenmontage optional	Ja	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Mit Ausgelöstmelder	Nein	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	vorne	Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel	Komplettgerät mit Schutzeinheit	Ja
Motorantrieb integriert	Nein	Motorantrieb optional	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362090	Gewicht	2.400 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • Maßzeichnung • Flussdiagramm