

Niloe Step V4 2-Leiter Universal-Tastdimmereinsatz ohne Neutralleiter, 125W LED



Sonepar Artikelnummer	121371580
EAN	3414972930529
Hersteller Artikelnummer	864018B
Hersteller Typ	864018B
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,089
Zolltarif Nr.	85365080

Niloe Step V4 Universal-Tastdimmereinsatz 125 W ohne Neutralleiter. Phasenan-/abschnitt, 3 – 125 W, 2-Leiteranschluss (ohne Neutralleiter) mit Schraubklemmen. Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels max. 20 konventionellen unbeleuchteten Schliebertastern (max. Leitungslänge 50 m). Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop. Einstellung von Kontroll- oder Beleuchtungsfunktion der Status-LED. Festlegen der oberen und unteren Schwellwerte. Phasenan- oder abschnittfunktion können bei Bedarf forciert werden. Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert). Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 – 125 W, NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator: 3 – 125 VA, NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 – 125 VA, Dimmbare LEDs: 3 – 125 VA (max. 10 Leuchtmittel). Der Dimmereinsatz wird mit der entsprechenden Abdeckung ergänzt. Schraub- und Spreizkrallenmontage.

Technische Daten

Zusammenstellung	Basiselement	Bedienungsart	Drucktaster	Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Lastart	universal und LED Retrofit	Montageart	Unterputz
Nennspannung	110 .. 230 V	Steuerspannung	110 .. 230 V	Nennleistung ohmsche Last	3 .. 125 W
App-Steuerung über Bluetooth	Nein	Seriendimmer	Nein	Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Ja	Verwendbar mit Taste	Ja	Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein	Min. Helligkeit steuerbar	Ja	Befestigungsart	Krallen-/Schraub befestigung
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	sonstige	Ausführung der Oberfläche	glänzend	Farbe	sonstige
Transparent	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	Schlagfestigkeit	IK04
Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennleistung induktive Last	3 .. 125 VA	Nennleistung kapazitive Last	3 .. 125 VA
Max. Schaltleistung LED	125 W	Leistungsaufnahme	0.3 W	Anschlussart	Schraubklemme
Aderquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Gerätebreite	75.8 mm	Gerätehöhe	75.8 mm
Gerätetiefe	46 mm	Min. Tiefe der Gerätedose	40 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.089 kg

Abbildungen

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung