

Relais 1 SSR-Kontakt 15A/24 -277VAC, Einschaltstrom -400A 10ms, Eingang 24VDC



Sonepar Artikelnummer	120478411
EAN	8012823377513
Hersteller Artikelnummer	77.11.9.024.8251
Hersteller Typ	77.11.9.024.8251
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,283
Zolltarif Nr.	85364900

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 15 A, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 19 bis 305 V AC, Momentanwertschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2500 W, Energiesparlampen 1500 W, LED (230 V AC) 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 2500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, 1-Phasen-Motorlast in AC3-Betrieb bei 230 V AC: 1,2 kW, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaischutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Anzahl der Phasen	1	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 277 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 277 V	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1	15 A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3	5.2 A	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlüssen	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja	Spannungsart zur Betätigung	DC	Ausführung	sonstige
Nullpunktschaltend	Nein	Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-51	15 A
Schutzart (IP)	IP20	Breite	22.5 mm	Höhe	120.3 mm
Tiefe	104.5 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.283 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite