

Öffnungssystem 24V-DC 1 Spindelantrieb und 1f.-Verriegelung



Sonepar Artikelnummer	120534846
EAN	4015596007810
Hersteller Artikelnummer	K-17585-10-0-1
Hersteller Typ	RWA1000 SOLO HUB 100MM
Hersteller Name	GU
Gewicht (Kg)	2,871
Zolltarif Nr.	84798997

Öffnungssystem RWA 1000

- Produktmerkmale:
- Mit elektromechanischer Flügelverriegelung (1-fach oder 2-fach) an der Hauptschließkante
 - Brandgeprüft bis 300°
 - integrierte Schließ- und Öffnungsfolgeregelung
 - integrierte Mikroprozessorsteuerung
 - automatische End- und Überlastabschaltung
 - Profilanliegender Spindelantrieb Eltral S100
 - Max. Füllgewichte: 30 kg/m2

- Technische Daten:
- Anschlussspannung: 24 V DC
- Nennstrom: 0,6A
- Nennkraft: 1000N
- Geschwindigkeit: 2,6mm/s
- Abschaltstrom: 0,8A
- Schutzart: IP 54
- Einschaltdauer: 30%ED
- Zuhaltekraft: 12000N
- Anschlussleitung: Silikon, 2,5m, 2 adrig
- Gehäuse: Al eloxiert EV1
- Umgebungstemperatur: -5C° +75C°

Technische Daten

Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84798997
Gewicht	2.871 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite