

Klein-Lichtschraken , WL12C-3P2432A70



Sonepar Artikelnummer	120916180
EAN	4047084391705
Hersteller Artikelnummer	1067775
Hersteller Typ	WL12C-3P2432A70
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,126
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: IO-Link, Einfach-Teach-in-Taste , Smart Task Bezeichnung: Zeitmessung + Entprellung

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	5000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.3 ms
Reichweite des Schutzfeldes	3 m	Schaltfrequenz	1500 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	640 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.126 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite