

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SAS4-F028P3PS2T00



Sonepar Artikelnummer	120920859
EAN	4047084201929
Hersteller Artikelnummer	1207711
Hersteller Typ	SAS4-F028P3PS2T00
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,825
Zolltarif Nr.	85371098

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SLG , Betriebsreichweite: 3 m , Strahlabstand: 40 mm , Optischer Lichtaustritt: Flat , Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator , Parametrierung: Teach-in-Taste , Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Parallelstrahl aktiv , Überwachungshöhe: 280 mm , Schaltausgang: PNP , Ansprechzeit: 19 ms , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
Höhe des Sensors	352.4 mm	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Schutzfeldhöhe	352.4 mm	Schutzart (IP)	IP65
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	36.5 mm
Länge des Sensors	12.4 mm	Umgebungstemperatur	-25 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Reaktionszeit	19 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	950 nm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	0.825 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite