

## PROLED OPAL LINOTOPUS, 220 - 240 VAC, 4750 lm, 2700 K



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121196573     |
| EAN                      | 4251158488486 |
| Hersteller Artikelnummer | L6OP7L26WDA   |
| Hersteller Typ           | L6OP7L26WDA   |
| Hersteller Name          | PROLED        |
| Gewicht (Kg)             | 5,77          |
| Zolltarif Nr.            | 94054239      |

Der PROLED OPAL LINOTOPUS ist ein Set bestehend aus einem linearen Baldachin inkl. Netzteil in schwarzem oder weißen Finish sowie dem FLEX STRIP OPAL SHAPE in 5 m Länge. - schwarz oder weiß - 2 Lichtfarben - auch als dimmbare Version erhältlich - weitere Dimmoptionen oder Lichtfarben (4000 K) auf Anfrage

### Technische Daten

|                                                                     |                        |                                                                             |          |                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ausführung                                                          | Schlauch               | Montageart                                                                  | Aufbau   | Lichtstrom je Meter                                                             | 4750 lm |
| Lampenspannung                                                      | 220 .. 240 V           | Schutzart (IP)                                                              | IP20     | Lichtfarbe                                                                      | weiß    |
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar | Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß                                             | 0        | Lampenleistung je Fuß                                                           | 0 W     |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 66 lm/W                | Spannungsart                                                                | AC       | Ausstrahlungswinkel                                                             | 360 °   |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                      | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %     | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %    |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                      | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100   | Herkunftsland                                                                   | CN      |
| Zolltarifnummer                                                     | 94054239               | Gewicht                                                                     | 5.770 kg |                                                                                 |         |