

## Positionsschalter, LS(M)-..., Rollenstößel, Kompletgerät, 1 S, 1 Ö, EN 50047 Form C, Sprungschaltglied - ja, gelb, Metall, Cage-Clamp, -25 -



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120205546     |
| EAN                      | 4015082661533 |
| Hersteller Artikelnummer | 266153        |
| Hersteller Typ           | LSM-11S/P     |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,146         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Sicherheitspositionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Typkenn: LS(M)-..., Sortiment: Rollenstößel, Schutzart: IP66, IP67, Merkmale: Kompletgerät, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Bauform: EN 50047 Form C, Sprungschaltglied: Ja, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: Gelb, Gehäuse: Metall, Verbindungstyp: Cage Clamp, Cage Clamp ist eine eingetragene Marke von Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Deutschland.

### Technische Daten

|                                                        |              |                                                         |                            |                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Höhe des Sensors                                       | 61 mm        | Schaltfunktion                                          | Sprungschaltglied          | Anzahl der Kontakte als Öffner                                       | 1                   |
| Anzahl der Kontakte als Schließer                      | 1            | Anzahl der Kontakte als Wechsler                        | 0                          | Werkstoff des Gehäuses                                               | Metall              |
| Ausführung des Betätigungselements                     | Rollenstößel | Ausführung des elektrischen Anschlusses                 | Kabeleinführung (metrisch) | Schutzart (IP)                                                       | IP66/IP67           |
| Breite des Sensors                                     | 31 mm        | Durchmesser Sensor                                      | 0 mm                       | Länge des Sensors                                                    | 33.5 mm             |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-15, 24 V | 6 A          | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-15, 125 V | 6 A                        | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-15, 230 V              | 6 A                 |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei DC-13, 24 V | 3 A          | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei DC-13, 125 V | 0.8 A                      | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei DC-13, 230 V              | 0.3 A               |
| Schaltfunktion verrastend                              | Nein         | Ausgang elektronisch                                    | Nein                       | Zwangsöffnung                                                        | Ja                  |
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte        | 0            | Ausführung der Schnittstelle                            | ohne                       | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne                |
| Gehäusebauform                                         | Quader       | Beschichtung Gehäuse                                    | sonstige                   | Ausrichtung des Betätigungselements                                  | Rollenstößel gerade |
| Mit Statusanzeige                                      | Nein         | Geeignet für Sicherheitsfunktionen                      | Ja                         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   | ohne                |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                   | ohne         | Umgebungstemperatur während des Betriebs                | -25 .. 70 °C               | Schutzart (NEMA)                                                     | sonstige            |
| Herkunftsland                                          | DE           | Zolltarifnummer                                         | 85365080                   | Gewicht                                                              | 0.146 kg            |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild