

Drehmomentschlüssel electric 3/8" f.Steckschlüssel 5-25Nm



Sonepar Artikelnummer	120895805
EAN	4010995441630
Hersteller Artikelnummer	44163
Hersteller Typ	246267
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,61
Zolltarif Nr.	82041100

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Sammelschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Insbesondere bei Verschraubungen an Sammelschienen im Verteilerkasten sind Elektriker mit dem isolierten Drehmomentschlüssel mit 10Grad Schaltwinkel bestens ausgerüstet. Der Drehmomentschlüssel mit Rechts-/ Linkslauf ist somit ideal für kraftvolles aber kontrolliertes Festziehen geeignet. Durch Herausziehen und Drehen des Griffendes kann der benötigte Drehmomentwert mit Blick auf die numerische Skala von Hand eingestellt werden. Weiterhin bieten die auf den 3/8Zoll Vierkantantrieb gesteckten Steckschlüssel dank der Kugelsicherung einen sicheren Halt. Bei gefühlvollem Festziehen knickt die Drehmomentmechanik im Schlüssel bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts spürbar ab. Der isolierte Drehmomentschlüssel wird gemäß der internationalen Norm EN/IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Nur zu verwenden mit isolierten Wiha Steckschlüsseleinsätzen. DIN EN/IEC 60900.

Technische Daten

Anschlussmaß	3/8 Zoll	Anzugsdrehmoment	5 .. 25 Nm
Gesamtlänge	290 mm	Elektronisch	Nein
Isoliert	Ja	Stellgröße stetig	Ja
Mit Skala	Ja	Genauigkeit nach ISO 6789	4 %
Mit Signalton	Ja	Geeignet für Verlängerung	Nein
Mit Verlängerung	Nein	Schraubendreher-Modell	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Ja	Gewicht	527 g
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	82041100
Gewicht	0.610 kg		