

## LED-Aufputzleuchte



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121084459                      |
| EAN                      | 9010757044869                  |
| Hersteller Artikelnummer | 96636020                       |
| Hersteller Typ           | PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HF |
| Hersteller Name          | THORN                          |
| Gewicht (Kg)             | 3,5                            |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                       |

Eine schlanke Leuchte zur Anbaumontage, Lichtverteilung: direkt. nicht dimmbares Betriebsgeräte Elektronisches. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über schraubenlose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Einsetzbar als direkte Pendelleuchte, wenn sie mit dem Y-Abhängeanschluss und dem Abhängezubehör kombiniert wird (separat zu bestellen 22171581 und 22171349). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 4120 lm Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W Gewicht: 3,5 kg

### Technische Daten

|                                                                             |                         |                                                                             |                        |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                    | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Stahl                            |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                    | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Max. Systemleistung                                                         | 29 W                             |
| Farbtemperatur                                                              | 4000 K                  | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                   | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                      | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Ja                     | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                       | Fassung                                                                     | sonstige               | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                                | AC                      | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                      | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                    | Dimmung DALI                                                                | Nein                   | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                    | Dimmung herstellersizspezifisch                                             | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                    | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                    | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                    | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                   | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | 41-80° - breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | C                       | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 %                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                    | Schlagfestigkeit                                                            | IK03                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                                |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                    | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | 0 .. 25 °C             | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                             |
| Mit Präsenzmelder                                                           | Nein                    | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja                      | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s          | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 143 lm/W                         |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 4120 lm                 | Lichtfarbe                                                                  | weiß                   | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                            |

|                              |             |                                 |                                    |                                 |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein        | Breite                          | 162 mm                             | Höhe/Tiefe                      | 56 mm               |
| Länge                        | 1301 mm     | Art der Verdrahtung             | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt               | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                 | Steckklemme | Blendbegrenzung (UGR)           | 17                                 | Farbtemperatur einstellbar      | nein                |
| Lichtstrom einstellbar       | nein        | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                               | Bedienung über Bluetooth        | Nein                |
| Kompatibel mit Casambi       | Nein        | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                               | Kompatibel mit Google Assistant | Nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa  | Nein        | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                               | Herkunftsland                   | BG                  |
| Zolltarifnummer              | 94051190    | Gewicht                         | 3.500 kg                           |                                 |                     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)