# PRODUKTDATENBLATT

## Leitungsschutzschalter (MCB), 4 A, 2p, Charakteristik: C, DC, Ringzunge

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121283254 |
| EAN | 9010238216945 |
| Hersteller Artikelnummer | 305894 |
| Hersteller Typ | FAZ-C4/2-RT-DC |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,25 |
| Zolltarif Nr. | 85362010 |

Leitungsschutzschalter (MCB), 4 A, 2p, Charakteristik: C, DC, Ringzunge, EATON

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auslösecharakteristik** | C | **Polzahl (gesamt)** | 2 | **Anzahl der abgesicherten Pole** | 2 |
| **Bemessungsstrom** | 4 A | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V** | 0 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V** | 0 kA |
| **Mitschaltender Neutralleiter** | Nein | **Breite in Teilungseinheiten** | 2 | **Einbautiefe** | 75.5 mm |
| **Bemessungsspannung** | 500 V | **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV |
| **Spannungsart** | DC | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V** | 10 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V** | 10 kA |
| **Frequenz** | 50 .. 60 Hz | **Verlustleistung** | 2.7 W | **Energiebegrenzungsklasse** | 3 |
| **Unterputzmontage** | Nein | **Überspannungskategorie** | 3 | **Verschmutzungsgrad** | 2 |
| **Zusatzeinrichtungen möglich** | Ja | **Schutzart (IP)** | IP20 | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 75 °C |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 1 .. 25 $mm^2$ | **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1 .. 25 $mm^2$ | **Explosionsgeschützt** | Nein |
| **Herkunftsland** | RO | **Zolltarifnummer** | 85362010 | **Gewicht** | 0.250 kg |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*