

LCO 60/200-1050/107 NF C ADV3 LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403285
EAN	9006210866543
Hersteller Artikelnummer	87501180
Hersteller Typ	87501180
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,232
Zolltarif Nr.	85044083

Dimmbarer Outdoor Konstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteinbauDimmbereich 5 – 100 % (min. 10 mA)Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IITemperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eAusgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC oder ready2mains ProgrammerMax. Ausgangsleistung 60 WBis zu 92 % EffizienzGeringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,16 WNominale Lebensdauer bis zu 100.000 h und 8 Jahre Garantie (Bedingungen siehe SchnittstellenNahfeld-Kommunikation (NFC)ready2mains (Konfigurieren über Netz)U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP über Netz und ready2mains Programmer)Klemmen: 45° SteckklemmenFunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, ready2mains)Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, DALI, U6Me2)Dimmen über Netzspannung (inputDIM)Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO)Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)Intelligent Temperature Guard (ITG)Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172VorteileFlexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, ready2mains™) oder U6Me2 ProgrammerAnwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. KompatibilitätHohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe EffizienzIn-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mainsHoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II)Integrierter ESD SchutzTypische AnwendungStraße und Industrie

Technische Daten

Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85044083
Gewicht	0.232 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite