

Digitalmultimeter TRMS mit PC Schnittstelle (AC+DC)



Sonepar Artikelnummer	120260937
EAN	0095969495127
Hersteller Artikelnummer	3454705
Hersteller Typ	38XR-A-D
Hersteller Name	BEHA-AMPROBE
Gewicht (Kg)	0,669
Zolltarif Nr.	90303200

Professionelles Multimeter TRMS mit PC-Schnittstelle, Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung, Kapazitäts- und Frequenzmessung, Dioden- und akustische Durchgangsprüfung, Dämpfungsmessung (dBm), Temperaturmessung, MIN/MAX, Relativ- und Spitzenwertmessung Geräteinformationen, Automatische und manuelle Messbereichswahl, Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), Zusätzliche Balkenanzeige (41 Segmente), Beleuchtete Anzeige, Stoß- und schlagfest durch serienmäßig zugehörnde Schutzhülle, Auto-Power-Off, Echteffektivwertmessung AC+DC (TRMS), Magnethalter (Magne-Grip™), Tastverhältnis Funktion (Duty cycle), RS-232 Schnittstelle zur Anbindung an PC (Software 38SW-A optional erhältlich), Stromschleifenmessung 4...20 mA

Technische Daten

Anzeige	analog/digital	Mehrfachanzeige	Nein	Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung	Ja
Max. Spannungsmessbereich AC	750 V	Max. Spannungsmessbereich DC	1000 V	Max. Strommessbereich AC	10 A
Max. Strommessbereich DC	10 A	Nennprüfspannung 1000 V	Nein	Leistungs- und Energiemessung	Nein
Messbereichswahl	manuell/ automatisch	Kleinste Auflösung Wechselspannung	0,1 mV	Kleinste Auflösung Gleichspannung	0,1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom	0,01 µA	Kleinste Auflösung Gleichstrom	0,01 µA	Max. Widerstandsmessbereich	40 MOhm
Milliohm-messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)	Nein	Kleinste Auflösung Widerstand	0,1 Ohm	Temperaturmessung RTD	Nein
Temperaturmessung	Ja	Temperaturmessung TC	Ja	Max. Temperaturmessbereich	1300 °C
Kleinste Auflösung Temperatur	1 °C	Kapazitätsmessung	Ja	Max. Kapazitätsmessbereich	400 µF
Kleinste Auflösung Kapazität	0,00001 µF	Frequenzmessung	Ja	Max. Frequenzmessbereich	10000 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz	0,1 Hz	Durchgangsprüfung/Diodentest	Ja	Isolationswiderstandsmessbereich	0 .. 40 MOhm
Nennprüfspannung 10 V	Nein	Nennprüfspannung 50 V	Nein	Nennprüfspannung 100 V	Nein
Nennprüfspannung 250 V	Nein	Nennprüfspannung 500 V	Nein	Kabellängenmessung	Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E	Nein	Oberschwingungsanalyse/Power Quality	Nein	Mit Pegelmessung (dB)	Nein
Relativwertmessung	Ja	Induktivitätsmessung	Ja	Mit Leitfähigkeitsmessung	Nein
Durchgangsprüfung	Ja	Momentanwertspeicher (Data Hold)	Ja	Maximalwertspeicher	Ja
Minimalwertspeicher	Ja	Spitzenwertspeicher	Ja	Echteffektivwertmessung (TRMS)	Ja
Tastverhältnismessungen	Ja	Drehzahlmessung	Nein	Messwertspeicher	Nein
Schnittstelle	Ja	Bluetooth-Schnittstelle	Nein	IR-Schnittstelle	Ja
Sicherungsautomat	Nein	Messkreiskategorie	CAT IV	Max. Spannung Messkreiskategorie	600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Schutzart (IP)	IP2X	Herkunftsland	TW
Zolltarifnummer	90303200	Gewicht	0.669 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite