

Deckeneinbauleuchte, 3000K



Sonepar Artikelnummer	120524950
EAN	4044018209419
Hersteller Artikelnummer	50397.2K3
Hersteller Typ	50397.2K3
Hersteller Name	BEGA
Gewicht (Kg)	24,0
Zolltarif Nr.	85395100

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 50397.2K3 für den Innenbereich. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2077 lm, Halbstreuwinkel 65/68°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Einbaugehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, mit 2 Befestigungsfedern. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Constant Optics® aus Reflektor und optischer Linse. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Edelstahl. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 188 x 130 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-25 mm. Abmessungen Ø 200 x 130 mm.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Edelstahl	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	17.2 W
Max. Systemleistung	19.8 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Schutzklasse nach IEC 61140	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	35 °C	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2077 lm	Breite	130 mm
Höhe/Tiefe	130 mm	Länge	200 mm	Einbauhöhe/-tiefe	130 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85395100	Gewicht	24.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite