

ÖLFLEX CONTROL TM 3G1



Sonepar Artikelnummer	12057166639
EAN	4044774575223
Hersteller Artikelnummer	281803/305
Hersteller Typ	281803/305
Zolltarif Nr.	85444995

Industriemaschinen; Anlagenbau, Werkzeugmaschinen-konform (UL) MTW, Ungeschützter 600V-Betrieb auf Kabelpritsche in den USA, einschl. 1,8m-Exposed-Run-Sektionen, Generatori Eolici in USA: (WTTC) Wind Turbine Tray Cable, Viele Zertifizierungen/ Verwendungen, Verzicht auf Schutzsysteme: Kostensparende, schnelle Installation, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Isolation: PVC mit Nylon Umhüllung (PA skin), Außenmantel: Speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer, Außenmantelfarbe: Grau, UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79, USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 Adern, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338], CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1, Ab Juni 2018: Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 mm²/16 AWG, and < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], Flammwidrig nach CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test, Ölbeständig nach UL OIL RES I & II, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Technisch UV- und Ozon-beständig,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	1 mm ²	Leiter-Klasse	K1.5 = feindrähtig
Ader-Zahl	3	Mantel-Farbe	grau
Schirm über Verseilelement	ohne	Verseilelement	nein
Schirm über Verseilung	ohne	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung	Ziffern	Mit Schutzleiter	Ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Außendurchmesser ca.	7.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/ Handling	-25 .. 90 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 90 °C
Nennspannung U	500 V	Zolltarifnummer	85444995
Aufmachung	Pull-Out Box 305 m (1000 Fuss)		