

Klein-Lichtschraken , WTB9L-3N3491



Sonepar Artikelnummer	120913847
EAN	4047084250019
Hersteller Artikelnummer	1058152
Hersteller Typ	WTB9L-3N3491
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,058
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 25 mm ... 400 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig 120 mm , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	400 mm	Max. Schaltabstand	25 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP66	Triangulation	Hintergrundausbildung	Einstellverfahren	sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	12.2 mm
Höhe des Sensors	50 mm	Länge des Sensors	23.6 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	1 ms	Schaltfrequenz	500 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 2	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	0.9 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.058 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite