

Klein-Lichtschraken , WL9G-3P3432S03



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120919279      |
| EAN                      | 4047084389740  |
| Hersteller Artikelnummer | 1084970        |
| Hersteller Typ           | WL9G-3P3432S03 |
| Hersteller Name          | SICK           |
| Gewicht (Kg)             | 0,067          |
| Zolltarif Nr.            | 85365019       |

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig 120 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

|                                         |                          |                               |                |                     |                        |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| Bemessungsschaltabstand                 | 0 mm                     | Max. Schaltabstand            | 5000 mm        | Max. Ausgangsstrom  | 100 mA                 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs | PNP            | Gehäusebauform      | Quader                 |
| Schutzart (IP)                          | IP66                     | Betriebsmittel-Schutzklasse   | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors  | 12.2 mm                |
| Höhe des Sensors                        | 50 mm                    | Länge des Sensors             | 23.6 mm        | Tastfunktion        | hell-/dunkelschaltend  |
| Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff               | Werkstoff des Gehäuses        | Kunststoff     | Umgebungstemperatur | -40 °C                 |
| Reaktionszeit                           | 0.5 ms                   | Schaltfrequenz                | 1000 Hz        | Spannungsart        | DC                     |
| Laserschutzklasse                       | sonstige                 | Wellenlänge des Sensors       | 650 nm         | Lichtart            | Rotlicht unpolarisiert |
| Herkunftsland                           | DE                       | Zolltarifnummer               | 85365019       | Gewicht             | 0.067 kg               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite