

EX-Edelstahlkabelverschraubung M63, A4



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121086218     |
| EAN                      | 4007685036443 |
| Hersteller Artikelnummer | 10069239      |
| Hersteller Typ           | ESSKE-4 63    |
| Hersteller Name          | WISKA         |
| Gewicht (Kg)             | 0,39          |
| Zolltarif Nr.            | 73269098      |

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Zugelassen nach ATEX und IECEx.

Technische Daten

|                         |              |                               |                                        |                                     |             |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Gewindeart              | metrisch     | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 63                                     | Geeignet für Kabeldurchmesser       | 32 .. 48 mm |
| Werkstoff               | Metall       | Schutzart (IP)                | IP68                                   | Verbindungsart zum Gehäuse          | schrauben   |
| Gewindesteigung         | 1.5 mm       | Gewindelänge                  | 10 mm                                  | Schlüsselweite                      | 68 mm       |
| Sechskant Eckmaß        | 75 mm        | Werkstoffgüte                 | Edelstahl 316 (V4A)                    | Oberflächenschutz                   | unbehandelt |
| Halogenfrei             | Ja           | Glasfaserverstärkt            | Nein                                   | Schlagfest                          | Ja          |
| Farbe                   | Silber       | Biegeschutz                   | Nein                                   | Mit Gegenmutter                     | Nein        |
| In Öffnung einrastend   | Nein         | Ausführung                    | gerade                                 | Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein        |
| Flachkabelverschraubung | Nein         | Mit Zugentlastung             | Ja                                     | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A       |
| Art der Dichtung        | Dichtring    | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Teilbare Verschraubung              | Nein        |
| Einsatztemperatur       | -40 .. 75 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja                                     | Für Ex-Zone Gas                     | 1, 2        |
| Für Ex-Zone Staub       | 21, 22       | Für bewehrte Kabel            | Nein                                   | EMV-Ausführung                      | Nein        |
| Geschirmt               | Nein         | Druckausgleichend             | Nein                                   | Herkunftsland                       | DE          |
| Zolltarifnummer         | 73269098     | Gewicht                       | 0.390 kg                               |                                     |             |

## Abbildungen

Maßzeichnung



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt