

Kurzschlusschutzschalter, Iu 0.25 A, Irm 3.9 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.



Sonepar Artikelnummer	120203298
EAN	4015080727217
Hersteller Artikelnummer	072721
Hersteller Typ	PKM0-0,25
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,244
Zolltarif Nr.	85363010

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKM0, mit unverzögertem Kurzschlussauslöser, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schalter Modul, Clipsplatte

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	0 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	3.9 A	Auslösetechnik	magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V	0 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0.06 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlüssen	Mit integriertem Hilfsschalter	Nein	Polzahl	3
Mit thermischem Überlastschutz	Nein	Phasenausfallempfindlich	Nein	Bemessungsdauerstrom Iu	0.25 A
Verlustleistung	5.15 W	Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC	150 kA	Schutzart (IP)	IP20
Höhe	93 mm	Breite	45 mm	Tiefe	76 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85363010	Gewicht	0.244 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm