# PRODUKTDATENBLATT

## Elektronische Absicherung für 24V DC, fix 10A mit Fehlermeldungsaus-, Steuereingang und Eingangsklemmen

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120461732 |
| EAN | 9010238010796 |
| Hersteller Artikelnummer | PXS24S10A001 |
| Hersteller Typ | PXS24S10A001 |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,118 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Zuverlässiger modularer elektronischer Überlastschutz für 24V DC-Systeme, einfache Verschienung, fixer oder variabler Amperage, optional mit Steuerungsein- und Fehlermeldungsausgang, Steckklemmen (+ 24 V und 0 V) für bis zu 3 Lasten, robustes Design, lokal und (optional) ferngesteuert

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Versorgungsspannung DC** | 15 .. 30 V | **Strommessbereich** | 0 .. 13 A | **1-Phasen-Unterstrom möglich** | Nein |
| **1-Phasen-Überstrom möglich** | Nein | **Anzahl der Kontakte als Wechsler** | 0 | **Bemessungsschaltstrom** | 10 A |
| **Ausführung des elektrischen Anschlusses** | Steckanschluss | **Mit abnehmbaren Klemmen** | Nein | **Externe Stromversorgung erforderlich** | Nein |
| **Spannungsart der Versorgungsspannung** | DC | **Stromart** | DC | **3-Phasen-Unterstrom möglich** | Nein |
| **3-Phasen-Überstrom möglich** | Nein | **1-Phasen-Fenster möglich** | Nein | **3-Phasen-Fenster möglich** | Nein |
| **Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom** | Nein | **Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom** | Ja | **Funktion Gleichstrom-Fenster** | Nein |
| **Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit** | 0 s | **Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit** | 0 s | **Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit** | 0 s |
| **Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit** | 0 s | **Externer Stromwandler** | Nein | **Anzahl der Kontakte als Öffner** | 0 |
| **Anzahl der Kontakte als Schließer** | 1 | **Spannungsart der Betriebsspannung** | DC | **Betriebsspannung DC** | 15 .. 30 V |
| **Breite** | 18 mm | **Höhe** | 93 mm | **Tiefe** | 127 mm |
| **Herkunftsland** | CZ | **Zolltarifnummer** | 85365080 | **Gewicht** | 0.118 kg |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*