

## USV-Anlage 1500VA/1500W Line-Interaktiv Tower/Rack 2HE



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120954997      |
| EAN                      | 0743172104861  |
| Hersteller Artikelnummer | 9210-63060     |
| Hersteller Typ           | 5PX1500IRT2UG2 |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 22,4           |
| Zolltarif Nr.            | 85044095       |

USV-Anlage 1500VA 1500W Rack/Tower.

### Technische Daten

|                                                    |                 |                                                    |           |                                              |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Eingangsspannung                                   | 150 .. 294 V    | Anzahl der Primärphasen                            | 1         | Ausgangsspannung                             | 200 .. 240 V             |
| Ausgangswirkleistung                               | 1500 W          | Ausgangsscheinleistung                             | 1500 VA   | Überbrückungszeit Vollast                    | 3 min                    |
| USV-Technologie                                    | Line-Interaktiv | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13       | 8         | Primärfrequenz                               | 47 .. 70 Hz              |
| Sekundärfrequenz                                   | 50 .. 60 Hz     | USB-Schnittstelle                                  | Ja        | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232       | Ja                       |
| Anzahl der Sekundärphasen                          | 1               | SNMP                                               | Nein      | Spannungsart                                 | AC                       |
| Höhe                                               | 85.5 mm         | Breite                                             | 438 mm    | Tiefe                                        | 448 mm                   |
| Gewicht                                            | 22.4 kg         | Netzwerkmanagementfähig                            | Nein      | Bauform                                      | 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät |
| Modular                                            | Nein            | Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 0 %       | Ausgangs-Leistungsfaktor                     | 1                        |
| Gesamteffizienz                                    | 94 %            | Effizienz im Eco-Modus                             | 94 %      | Potentialfreier Schaltkontakt                | Ja                       |
| Automatische Ausschaltfunktion                     | Ja              | Eingangsanschluss                                  | C14       | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0                        |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 0               | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss        | 0         | Herkunftsland                                | CN                       |
| Zolltarifnummer                                    | 85044095        | Gewicht                                            | 22.400 kg |                                              |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite