

Tragprofile / Basiseinheiten 78... E-Line Pro weiß



Sonepar Artikelnummer	121191288
EAN	4018242941919
Hersteller Artikelnummer	8456700
Hersteller Typ	8456700
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	3,39
Zolltarif Nr.	94059900

Tragprofil für 78. E-Line Pro Lichtband-Anwendungen mit Lichtband-Kupplung. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit. Die mechanische Verbindung der einzelnen Lichtbandelemente wird gesteckt und erfolgt werkzeuglos. Die Verbindung wird durch eine Rastvorrichtung gesichert und kann werkzeuglos gelöst werden. Die Positionierung der Einspeisung kann über die gesamte Länge erfolgen. Das Tragprofil ist zur komfortablen Netzeinspeisung und Weiterleitung an den Enden kopfseitig mit jeweils 2 Ausbrechöffnungen für Kabelverschraubungen oder Kabelschutztüllen (PG25) ausgestattet. Die Installationsrichtung wird am beiden Seiten des Tragprofils zur Unterstützung der Montage angezeigt. Geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die eine Schutzart bis IP54 (IP20/IP50/IP54) erfordern. Die Schutzart des Lichtbands wird durch die Geräteträger und Zubehöre bestimmt. Wird in Kombination mit Geräteträger und Zubehör IP5x erreicht, ist die Leuchte für Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten gemäß DIN EN 60598-2-24 (D-Kennung) geeignet. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem, profiliertem Stahlblech. Innenseitig mit Schutzlack, außen mit Polyesterlack beschichtet, Farbe weiß (RAL 9016). Länge des Tragprofils: 2212 mm. Der Befestigungsabstand in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 4000 mm betragen.

Technische Daten

Farbe	weiß	Länge	2212 mm
Breite	68 mm	Schutzart (IP)	IP20
Variabler Geräteträgerabstand	Ja	Mit Verdrahtung	Nein
Geeignet für Kabelrinne	Nein	Mit Kabelrinne	Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein	Höhe	54 mm
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94059900	Gewicht	3.390 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung • Maßzeichnung