PRODUKTDATENBLATT

Reflexlichtschranke, Sn=4500 mm, 4L, 10-30 V DC, NPN, PNP, M18, Kunststoff, Leit

Sonepar Artikelnummer	121270334
EAN	4015081324408
Hersteller Artikelnummer	135647
Hersteller Typ	14101A6517
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,18
Zolltarif Nr.	85365080

Optischer Sensor, comet series, Polyurethangehäuse mit 18 mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67_x, Hohe Vibrations- und Schlagfestigkeit. Die Serie Comet verfügt über Einweg-Reflexions-Lichtschranken-Lichttaster mit oder ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch: sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlussschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	4500 mm	**Max. Ausgangsstrom**	100 mA	**Einstellverfahren**	manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	**Ausführung des Schaltausgangs**	PNP/NPN	**Ausführung der Schaltfunktion**	programmierbar /konfigurierbar
Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde	**Schutzart (IP)**	IP67	**Vorausfallmeldung**	Nein
Mit Zeitfunktion	Nein	**Mit Reflektor**	Nein	**Analogausgang 0 V ... 10 V**	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	**Analogausgang 4 mA ... 20 mA**	Nein	**Analogausgang -10 V ... +10 V**	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle Analog**	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet**	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS**	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485**	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle SSD**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	**Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion**	2	**Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion**	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	**Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge**	0	**Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation**	sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	**Explosionsschutz-Kategorie für Staub**	ohne	**Durchmesser Sensor**	18 mm
Länge des Sensors	67 mm	**Tastfunktion**	hell-/ dunkelschaltend	**Werkstoff der optischen Fläche**	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	**Umgebungstemperatur**	-40 .. 70 °C	**Reaktionszeit**	1 ms
Schaltfrequenz	500 Hz	**Sicherheitstyp nach IEC 61496-1**	1	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	**Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte**	Nein	**Laserschutzklasse**	ohne
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	**Mit Wiederanlaufsperre**	Nein	**Geeignet für Sicherheitsfunktionen**	Nein
Schutzart (NEMA)	6	**Herkunftsland**	MX	**Zolltarifnummer**	85365080
Gewicht	0.180 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln