

Rund-Lichtschraken , GRSE18S-F2336



Sonepar Artikelnummer	120913893
EAN	4047084240058
Hersteller Artikelnummer	1058214
Hersteller Typ	GRSE18S-F2336
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,029
Zolltarif Nr.	85365019

Rund-Lichtschraken , GR18S , Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 3-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine , Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Zylinder glatt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Max. Schaltabstand	15000 mm	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	18 mm	Durchmesser Sensor	18 mm	Höhe des Sensors	18 mm
Länge des Sensors	38.1 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	10 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	250 mm²	Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.029 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite