

Miniatur-Lichtschraken , WL8G-P2231



Sonepar Artikelnummer	120923306
EAN	4047084163463
Hersteller Artikelnummer	6033188
Hersteller Typ	WL8G-P2231
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,06
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W8G , Schaltabstand max.: 0 m ... 3 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer , Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflektor P250F

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	1700 mm	Max. Schaltabstand	3000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	sonstige	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	11 mm	Höhe des Sensors	31 mm	Länge des Sensors	20 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	55 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	2 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.060 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite