

EX d -Messingkabelverschraubung M63X



Sonepar Artikelnummer	121087508
EAN	4007686137231
Hersteller Artikelnummer	50107576
Hersteller Typ	OS-A2F-U 63X / M63
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,575
Zolltarif Nr.	74198090


Messingkabelverschraubung für ungeschirmte Kabel, Abdichtung am Aussenmantel des Kabels. Zugelassen nach ATEX und IECEx.

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	63	Geeignet für Kabeldurchmesser	46 .. 55 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP67	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	15 mm	Schlüsselweite	73 mm
Sechskant Eckmaß	78 mm	Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Nein	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	Silber	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Ja
In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Nein	Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A
Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Silikon	Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-60 .. 110 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Nein	EMV-Ausführung	Nein
Geschirmt	Nein	Druckausgleichend	Nein	Herkunftsland	KR
Zolltarifnummer	74198090	Gewicht	0.575 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

